tyco Electronics

Raychem

FIST-UR

FIST Glasfaser-Management-Gestell

FIST ist das passive Glasfaser-Management-System von Raychem

Das Glasfaser-Management-Gestell FIST-UR ist ein Metallgestell, welches für Anwendungen in Vermittlungsstellen, Einrichtungen beim Kunden und andere Verteileinrichtungen verwendbar ist

Das FIST-UR dient der Aufnahme von

- Spleißbaugruppenträgern
- Patchbaugruppenträgern
- Patch Panels
- Baugruppenträgern mit Gerätetechnik
- anderen Baugruppenträgern

Das Gestell hat folgende Eigenschaften
Stabile Konstruktion mit einer Tiefe von 400 mm

- Gestellvarianten sind für das Abschließen geringer, mittlerer und hoher Faserkapazitäten vorhanden
  Höhe: 2200 mm und 2600 mm
  Breite: 800, 1000 und 1200 mm
- Anpassung an Systembreiten (Baugruppenträger) durch einen einzigartigen Verschiebemechanismus der vertikalen Längsholme
  - Aufnahme von 19"-, ETSI- und 23"-Baugruppenträgern
  - Einstellen der erforderlichen Breiten rechts und links neben den Baugruppenträgern
- Kontrolliertes horizontales (HPM) und vertikales (VPM) führen der Überlängen der Patchkabel und Pigtails beim Schalten innerhalb eines Gestells
- Kontrolliertes horizontales(HPS) und vertikales (VPS) Lagern der Überlängen der Patchkabel und Pigtails beim Schalten zwischen Baugruppenträgern benachbarter Gestelle
- Biegeradiuskontrolle aller Bündeladern und Fasern
- Strukturierte Auf- und Verteilung der Bündeladern
- Umfangreiche Optionen
  - Kabelabschlussplatte
  - Spindel-Erweiterungsplatte
  - Befestigungs- und Verbindungsbausätze
- Gute Handhabbarkeit der Kabel, Pigtails und Patchkabel während der Installation sowie bei Unterhaltungs- und Erweiterungsarbeiten
- Leichte Anpassung an spezielle Anforderungen durch Wahl der Gestell- und Baugruppentägerkonfiguration und der Kabel- und Pigtailführung
- Mehrere Aufstellvarianten
  - Einzelaufstellung
  - Wandmontage
  - Gegeneinander (Rücken an Rücken) gruppierte Gestelle
  - Nebeneinander (Seite an Seite) gruppierte Gestelle

FIST-UR

Abmessungen und Fassungsvermögen

Bezeichnung	Abmessungen H mm	B mm	T mm	max. Fassungsvermögen ETST HE*	FIST Baugruppenträger
FIST-UR-S31	2200	800	400	82	14
FIST-UR-S32	2200	1000	400	82	14
FIST-UR-S33	2200	1200	400	82	14
FIST-UR-S34	2600	1200	400	98	17

Das Datenblatt FIST-GR enthält Informationen über Gestelle im ETSI-Format.
Die Gestellfarbe ist RAL-7035 pm.

(*) Eine ETSI Höheneinheit (HE) misst 25 mm

Bestellschlüssel

FIST-UR-XX - XXX

Höhe

- **3** 2200 mm
- **4** 2600 mm

Breite

- **1** 800 mm
- **2** 1000 mm
- **3** 1200 mm

Typ

- **S** Freistehendes oder wandmontiertes Gestell
- **B** Rücken an Rücken (ohne rückseitige Abdeckung)*

* Inklusiv Verbindungsbausatz

Türe und Abdeckungen

- **N** ohne Abdeckungen, keine Türen
- **P** mit Abdeckungen, ohne Türen
- **M** mit Abdeckungen und Metalltüren*
- **T** mit Abdeckungen und Glastüren*
- **1** Anbau-Set, wie P (ohne Seitenabdeckungen)**
- **2** Anbau-Set, wie M (ohne Seitenabdeckungen)**
- **3** Anbau-Set, wie T (ohne Seitenabdeckungen)**

* Türschloss ist extra zu ordern (siehe Zubehör)
** Inklusive Gestellmontage-Kit

Sockel

- **B** kein Sockel, nur mit Bodenplatte
- **P** Sockel 200 mm

Verbrauchsmaterial, Zubehör und Werkzeug

Siehe Anwendungsrichtlinien für FIST-UR, FIST-GSS2 und FIST-GPS2.

Germany

Tyco Electronics Raychem GmbH
Haidgraben 6
D-85521 Ottobrunn
Tel. +49 89 6089-0
Fax +49 89 6089-747

Belgien

Tyco Electronics Raychem NV
Telecom Outside Plant
Diestsesteenweg 692
B-3010 Kessel-Lo
Tel. 32-16-351 011
Fax 32-16-351 697
www.tycoelectronics.com

Tyco, Raychem und FIST sind eingetragene Warenzeichen der Tyco International.

Die hier enthaltenen Angaben - einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen - entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Eine solche Zusicherung erfolgt nur über unsere Erzeugnisnormen. Der Anwender dieses Erzeugnisses muß in eigener Verantwortung über desses Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Tyco Electronics-Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich Tyco Electronics das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen.

TC 558/DS/D/1 11/00